



MAKER DESMOLDOIL R

Description

Les produits de la gamme DESMOLDOIL sont des composés conçus pour être utilisés comme démoulants dans différentes applications et aussi comme huiles de process. Ils sont composés d'un mélange de bases sélectionnées. Une partie de la base du MAKER DESMOLDOIL R est d'origine régénérée et contribue au recyclage de ces produits tout en respectant les exigences techniques nécessaires au démoulage de pièces en béton.

La gamme de produits DESMOLDOIL a été soigneusement conçue pour garantir le respect des exigences de nos clients sur tout type d'applications et de finitions (pièces en béton, coffrages, etc.) et sur tout type de moules à surface en bois, fer, métaux mous, etc.

Performances

Bonne résistance à l'oxydation et stabilité au stockage.

Excellentes propriétés de démoulage.

Respectueux de l'environnement (non étiquetable).

Grande capacité de couverture.

Excellente finition.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Couleur	-	Visuel	1,5
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,853
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	24
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	4,7
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	100
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-18
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	220

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.