



## MAKER DESMOLDOIL R

### Descrizione

I prodotti della serie DESMOLDOIL sono prodotti ideati per agire da oli sformanti in varie applicazioni e come olio di processo. Sono composti da una miscela selezionata di basi. Nello specifico, parte della base del MAKER DESMOLDOIL R è di origine rigenerata e collabora al riciclaggio di tali prodotti oltre a soddisfare le specifiche tecniche proprie della sformatura di pezzi di cemento.

La gamma di prodotti DESMOLDOIL, è appositamente studiata per garantire l'adempimento delle esigenze dei nostri clienti in qualsiasi tipo di applicazione e finitura finale (pezzi di cemento, impalcature, ecc.), su qualsiasi tipo di stampo con superfici di legno, ferro, metalli morbidi, ecc..

### Caratteristiche

Buona resistenza all'ossidazione e stabilità allo stoccaggio.

Eccellenti proprietà sformanti.

Compatibile con l'ambiente (non etichettabile).

Grande capacità di copertura.

Eccellente finitura finale.

### Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore	-	Visivo	1,5
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,853
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	24
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	4,7
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	100
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-18

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.